

TOPCASE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	1.5- 3.5A
Kapak Rengi	Siyah
LED Rengi	
Mercek Rengi	Şeffaf, renksiz
Flaş Frekansı	1 - 20Hz.
Flaş Modları Adedi	5 adet
Senkronizasyon	ZER ürünleri ile uyumlu senkronizasyon özelliği
Özel Özellikler	ASA hammeden kabuk tasarımı, su geçirmez yapı, topcase- motor bağlantı tablası, sırt dayama yastığı, kask sığmayan hacim
Arayüz	Ergonomik açılır / kapanır kilit mekanizması
Kablo Uzunluğu	400mm
Montaj Şekli	Tüm motosiklet tiplerine uygun bağlantı tablasıyla montaj
Uzunluk	407mm
Genişlik	353mm
Yükseklik	283mm
Ağırlık	5016gr
Koruma Sınıfı	IP65
Onaylar / Sertifikalar	IP65
LED Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ~ 65 °C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Tüm motosiklet tipleri için kullanıma uygundur.

AVANTAJLAR

- Yeni nesil ASA hammaddesi kullanılarak hazırlanmış özel dış kabuk tasarımı
- Çevre koşulları, UV ışınları ve darbelere karşı dayanıklı sağlam yapı
- Çok yüksek hızlarda motosiklet dengesini etkilemeyecek özel ergonomik tasarım
- Kapağa özel olarak tasarlanmış, monoblok, diğer ikaz lambaları ile senkronize çalışan topcase ikaz lambası
- İstenildiği takdirde sol veya sağ dönüş sinyali ve stop lambası olarak çalışabilen topcase ikaz lambası
- Ergonomik açılır / kapanır kilit mekanizması
- Opsiyonel olarak değişebilen topcase-motor bağlantı tablası
- Koruma kapaklı, ışıklı 2 adet USB girişi imkanı
- İki adet telefon yuvası ve bir adet kalemlik muhafaza yeri
- Kapağa uygun olarak tasarlanmış, uyarıcı görevinde üçgen reflektör
- Motosiklet setini aktif hale getiren Akü, Siren vb. cihazların kolay montajı ve koruma özelliği için uygun iç hacim
- Sağlam ve dış etkenlere dayanıklı sırt dayama yastığı
- Motosiklet kullanıcısına kask kullanma mecburiyeti sağlayan, kask konulmayacak şekilde tasarlanmış iç hacim

