

## MSA 1501 MOTOSİKLET SİREN SİSTEMİ



### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                        |   |
|------------------------|---|
| Çalışma Voltajı        | 10.5VDC – 15 VDC  |
| Nominal Voltaj         | 12VDC   |
| Akım Tüketimi          | 0-7A  |
| Siren Frekans Aralığı  | 500 - 1650Hz. (Sistem yazılımına göre ayarlanabilir)  |
| Sistem Frekans Cevabı  | 300-3400 Hz.  |
| Mod Döngü Hızı         | Wail:695- 1640Hz. Yelp:695- 1640Hz. Horn:500- 750Hz. Phaser:695- 1640Hz. Karma: seslerin karışık çalınması      |
| Ses Gücü               | 50-80W RMS  |
| Yük Empedansı          | 11Ω   |
| Aux Girişi             | Sinyal seviyesi ayarlanabilen harici giriş  |
| Özel Özellikler        | Gidona kolay monte edilir kumanda ünitesi, motosiklet korna butonunu siren horn sesine çeviren elektronik devre |
| Arayüz                 | Kablolu kumanda + Kumanda Simülasyonu + Mikrofon jack   |
| Kablo Uzunluğu         | Spiral bağlantı kablosu   |
| Montaj Şekli           | Patentli alüminyum kutu + kolay konnektör sistemi   |
| Uzunluk                | Siren: 150mm, Kumanda ünitesi: 74mm   |
| Genişlik               | Siren: 105mm, Kumanda ünitesi: 40mm   |
| Yükseklik              | Siren: 58mm, Kumanda ünitesi: 20mm  |
| Ağırlık                | 1.600g  |
| Koruma Sınıfı          | Kısa devre ve ters bağlantı koruma, hoparlör koruma, siren bloke, IP65  |
| Onaylar / Sertifikalar | SAE J1849 EVS1/EVS2, EN 300-440-2, ECE R10, IP65  |
| Çalışma Sıcaklığı      | -30°C ile +65°C arasında  |
| Garanti Süresi         | 2 yıl   |
| Kullanım Alanları      | Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanları, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam ve Çekiciler        |

### AVANTAJLAR

- PWM teknolojisini kullanan dahili LED'li sürücü ile çok modlu ışık kontrolü imkanı
- Duyuru için harici sinyal bağlantısı
- Yüksek akıma dayanıklı röleleri ile ışık kontrolü
- Yüksek/düşük voltaj durumunda sistemin ve akünün korunması için engelleme sistemi
- Siren ünitesine bağlı su geçirmez Mayk mikrofon ile anons imkanı
- Tamamen dijital ve mikrodenetleyicili kontrol
- Kolay sökülüp takılabilen konnektörler
- 6 Siren Sesi: Yavaş, Hızlı, Çok Hızlı, HI-LO, Manuel (EI), Korna siren çaldırma imkanı
- Su geçirmez kontrol ünitesi ile lamba mod değişimi ve seçili siren sesleri kontrolü
- Su geçirmez on/off anahtarla sistem açık-kapalı kontrol imkanı ve ikaz lambalarını otomatik devreye alma
- Su geçirmez on/off anahtar ile siren sistemi devrede iken siren kornası, siren sistemi devrede değilken motosiklet kornası geçiş imkanı
- Su geçirmez kontrol ünitesi mod değişim butonu ile motosiklet arka ikaz lambalarını devre dışı bırakma imkanı
- Standartlara Uygunluk: ECE R10 sertifikalı
- Garanti Süresi: 2 yıl
- Ana kontrol ünitesinde siren, anons, lamba kontrol devreleri vardır, sistemin beynidir.
- Gidon üzerine kolay monte edilen kumanda ünitesiyle tüm fonksiyonlar kontrol edilir..
- Kumanda ünitesi ve Anons mikrofonu IP65 koruma sınıfında dış etkenlere karşı korumalıdır.
- Sistem açıldığında motosiklet korna butonunu siren horn sesine çeviren elektronik devresi vardır.

