

IVT 0120 TAM SİNÜS DALGA İNVERTÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Voltajı	10VDC - 15VDC
Çıkış Voltajı	210VAC -240VAC
Çıkış Frekansı	50Hz.
Güç Kapasitesi	2000W nominal - 4000W maksimum
Çıkış Dalga Tipi	Saf (Tam) Sinüs Dalga
Verimlilik (%)	≥ %90
Geçici Yük Tepkisi	%5 voltaj değişimi içinde < 50 ms
Soğutma Tipi	-
Özel Özellikler	Çevre koşullarına dayanıklı dış gövde, tam sinüs dalga çıkışı
Kablo Uzunluğu	
Montaj Şekli	Araç içi uygulamaya uygun, kolay sökülüp takılabilir konnektör
Uzunluk	396mm
Genişlik	180mm
Yükseklik	78mm
Ağırlık	4800g
Koruma Sınıfı	Aşırı Isınma, Aşırı Yük, Kısa Devre koruması
Onaylar / Sertifikalar	ECE R10
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +60 °C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam, Çekici, Karavan

AVANTAJLAR

- Çevre koşullarına dayanıklı dış gövde
- Kolay sökülüp takılabilir konnektör yapısı sayesinde araç içi montaj kolaylığı
- 2000W nominal çıkış gücü ile yüksek performans
- 4000W maksimum çıkış gücü
- Tam sinüs dalga çıkışı sayesinde hassas cihazlarla uyumlu kullanım
- Geniş kullanım alanı: Resmi ve özel hizmet araçlarıyla uyumludur
- Aşırı ısınma, aşırı yük ve kısa devre koruma özellikleri
- ECE R10 sertifikasına uygunluk
- 2 yıl garanti süresi

