

## RRS 0220 REDRESÖR



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Voltajı	195VAC - 265VAC
Çıkış Voltajı	14.4VDC - 14.8VDC
Giriş Frekansı	50 - 60Hz.
Çıkış Akımı	20A max.
Regülasyon Toleransı	± %1
Mercek Rengi	-
Dalgalanma (Ripple)	≤ 100 mVpp
Verimlilik (%)	≥ %85
Soğutma Tipi	-
Özel Özellikler	Çevre koşullarına dayanıklı dış gövde, şarj tamamlandığında otomatik kesme sistemi
Koruma Sınıfı	IP20
Kablo Uzunluğu	-
Montaj Şekli	Kolay sökülüp takılabilir konnektör yapısı
Uzunluk	217mm
Genişlik	112mm
Yükseklik	67mm
Ağırlık	950g
Koruma	Aşırı Isınma, Kısa Devre, Aşırı Yük, AC Sigorta
Onaylar / Sertifikalar	ECE R10, TS EN 60335-2-29
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ +60 °C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam, Çekici, Karavan

### AVANTAJLAR

- Çevre koşullarına dayanıklı dış gövde
- Kolay sökülüp takılabilir konnektör yapısı ile hızlı montaj
- Akü şarjı tamamlandığında şarjı kesen otomatik emniyet sistemi
- Aşırı ısınma, kısa devre ve aşırı yük koruma özellikleri
- ECE R10 ve TS EN 60335-2-29 standartlarına uygunluk
- Geniş kullanım alanı: Polis, ambulans, havaalanı, belediye, çekici araçlar ve daha fazlası
- Kompakt boyutlar ve hafif yapı (1050 gr)
- 2 yıl garanti süresi

