

WRL 0220 6'LI LED MODUL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	0.3- 0.7A
Kapak Rengi	Gövde siyah, Üst kapak şeffaf, renksiz
LED Rengi	
Mercek Rengi	Şeffaf, renksiz
Flaş Frekansı	1 - 20Hz.
Flaş Modları adedi	Harici kontrol, Tetik kontrollü sürüş veya Dahili işlemcili versiyon. Dahili işlemcide 18 adet flaş modu.
Senkronizasyon	Tam komponentli versiyonda işlemci üzerinden kendi modunu üretir, aynı modüller arası senkron çalışır.
Özel Özellikler	Su geçirmez yapı, Yüksek verimli optik lens, Homojen ışık dağılımı, Ayrı ayrı kontrol edilebilen 3+3 LED yapısı
Arayüz	ZER ürünleriyle kontrol
Kablo Uzunluğu	100mm
Montaj Şekli	Tüm araç türleri ile uyumlu opsiyonel montaj imkanı
Uzunluk	150mm
Genişlik	32mm
Yükseklik	24mm
Ağırlık	100gr
Koruma Sınıfı	IP65
Onaylar / Sertifikalar	ECE R10, ECE R65, IP65
LED Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ~ 65 °C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam Araçları ve Çekiciler

AVANTAJLAR

- 3 farklı donanım seçeneği ile tüm sistem türlerine uygunluk: Harici kontrol, Tetik kontrollü sürüş veya Dahili işlemcili versiyonlar.
- İşlemcili versiyonda harici kontrol gerektirmeyen akıllı mod/flaş özelliği
- Senkr. kablosu ile birbirine bağlı modüller otomatik eş zamanlı çalışır
- Tetik girişli yapı sayesinde modül tetikleme uyumlu sürücülerle entegre olur
- Komponentli versiyon ile direkt sürülebilir esnek modül yapısı
- Yüksek verimli, özel tasarımı optik lens ile maksimum görünürlük
- Homojen ışık dağılımı sağlayan fresnel mercek teknolojisi
- ZER ürünleri ile senkronize çalışabilen flaş paternleri
- Düşük güç tüketimi sayesinde enerji verimliliği
- Su geçirmez ve zorlu çevre koşullarına dayanıklı yapı UV ışınlarına karşı dayanıklı polikarbonat dış gövde
- Bağımsız kontrol imkanı ile 18 farklı flaş modu Sağ ve sol olmak üzere farklı renklerde çalışabilen ayrı ayrı kontrol edilebilen 3+3 LED yapısı
- Opsiyonel montaj aparatları ile tüm araç tiplerine uyumlu uygulama
- Hafif tasarım ile kolay entegrasyon
- ECE R10, ECE R65 sertifikaları ile standartlara uygunluk
- Uzun ömürlü LED teknolojisi (50.000 saat)
- -40 °C ila +65 °C arası geniş çalışma sıcaklık aralığı
- 2 yıl garanti süresi ile güvenilir performans
- Otomatik Voltaj Koruma: 12VDC cihazlarda 10.5 VDC - 17VDC, 24VDC cihazlarda 17VDC - 30VDC ' de cihaz kendini otomatik olarak korumaya alır.

