

MVL 0601 V LAMBA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	0.6 - 1.5A
Kapak Rengi	
LED Rengi	
Mercek Rengi	Şeffaf, renksiz
Flaş Frekansı	1 - 20Hz.
Flaş Modları Adedi	ZER ürünleri ile senkronize çalışabilen çoklu flaş modları
Senkronizasyon	ZER ürünleri ile uyumlu senkronizasyon özelliği
Özel Özellikler	Çevre koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı polikarbonat dış gövde, çok amaçlı ergonomik V dizayn
Arayüz	ZER ürünleriyle kontrol
Kablo Uzunluğu	1m
Montaj Şekli	Opsiyonel tüm araç çeşitleri ile uyumlu tutturma imkanı
Uzunluk	230mm
Genişlik	82mm
Yükseklik	55mm
Ağırlık	344gr
Koruma Sınıfı	IP65
Onaylar / Sertifikalar	IP65
LED Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ~ 65 °C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam Araçları ve Çekiciler

AVANTAJLAR

- Çevre koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı polikarbonat dış gövde
- Yüksek güçlü power LED'ler ile olağanüstü parlaklık ve görünürlük sağlayan özel tasarım fresnel lens
- Çok amaçlı ergonomik V dizayn
- ZER ürünleri ile senkronize çeşitli flaş paternleri
- Düşük akım sarfiyatı ile akü ömrünü koruma
- Tüm araç çeşitleri ile uyumlu opsiyonel tutturma imkanı
- Geniş renk seçeneği (Mavi, Kırmızı, Amber, Yeşil, Beyaz)
- IP65 standardına uygunluk
- 50.000 saatlik uzun LED ömrü
- Hafif yapı
- 2 yıl garanti süresi

