

## WRL 1207 LED MODÜL 12'Lİ



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	1.2 - 3A
Kapak Rengi	
LED Rengi	
Mercek Rengi	Şeffaf, renksiz
Flaş Frekansı	1 - 20Hz.
Flaş Modları Adedi	ZER ürünleri ile senkronize çalışabilen çoklu flaş modları
Senkronizasyon	ZER ürünleri ile uyumlu senkronizasyon özelliği
Özel Özellikler	Su geçirmez yapı, Modüler yapı, Hızlı montaj adaptasyonu, Cam montajı için askı aparatı
Arayüz	ZER ürünleriyle kontrol
Kablo Uzunluğu	Değişken kablo uzunluğu
Montaj Şekli	Araç camına askı aparatıyla montaj, modüler braketterle iç/dış montaj imkanı
Uzunluk	201mm
Genişlik	97mm
Yükseklik	60mm
Ağırlık	427gr
Koruma Sınıfı	IP65
Onaylar / Sertifikalar	IP65
LED Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 65°C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam Araçları ve Çekiciler

### AVANTAJLAR

- 12VDC - 24 VDC çalışma voltajı ile tüm araç sistemlerine uyum
- Yüksek verimli özel tasarım optik lens ile güçlü ve odaklı ışık dağılımı
- Düşük güç tüketimi sayesinde akü dostu çalışma
- Su geçirmez yapı ile her türlü dış ortamda güvenli kullanım
- Çevre koşullarına dayanıklı alüminyum gövde ile uzun ömürlü kullanım
- Araç içinde ve dışında kullanıma uygun modüler yapı ve montaj braketteri
- ZER ürünleri ile senkronize çalışabilen çoklu flaş modları
- Her modülde 3W gücünde 6 LED, toplam 12 yüksek güçlü LED ile etkili uyarı ışığı
- Değişken kablo uzunluğu ile esnek yerleşim imkanı
- Araç camına özel askı aparatıyla kolay montaj
- Geniş kullanım alanı: Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Motosiklet, Havaalanları, Belediye araçları, Karayolları, Özel ve resmi hizmet araçları
- 5 farklı renk seçeneği: Kırmızı, Mavi, Amber, Yeşil, Beyaz
- IP65 sertifikası ile uluslararası standartlara uygunluk
- -40°C ile +65°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- 50.000 saat LED ömrü ile uzun süreli güvenilir performans
- Hafif yapısı ile montajda kolaylık
- 2 yıl garanti süresi ile güvence altında kullanım

