

WCL 0893 İKAZ LAMBASI SİLİNDİRİK ORTA BOY ORTADAN MONTAJ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	0- 1.5A
Kapak Rengi	
LED Rengi	
Mercek Rengi	Özel tasarımı 360° görüş sağlayan Fresnel lens
Flaş Frekansı	1 - 20Hz.
Flaş Modları Adedi	ZER ürünleri ile senkronize çalışabilen çoklu flaş modları
Senkronizasyon	ZER ürünleri ile uyumlu senkronizasyon özelliği
Özel Özellikler	UV dayanımı, 360° görüş, yüksek parlaklık, çakmaklık ile çalışma, opsiyonel N35 neodimyum mıknatısla çatı montajı
Arayüz	Araç çakmaklığındaki buton ile on/off ve mod kontrolü
Kablo Uzunluğu	100mm
Montaj Şekli	Opsiyonel yüksek güçlü N35 mıknatıs ile çatı montajı
Uzunluk	130mm
Genişlik	181mm
Yükseklik	181mm
Ağırlık	406gr
Koruma Sınıfı	IP65
Onaylar / Sertifikalar	ECE R10, ECE R65, IP65
LED Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 65°C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam Araçları, Motosiklet, Çekiciler

AVANTAJLAR

- UV ışınlarına ve zorlu hava koşullarına dayanıklı polikarbonat dış gövde
 - 360° görüş sağlayan özel tasarımı Fresnel lens ile olağanüstü parlaklık ve görünürlük
 - ZER ürünleri ile tam senkronizasyon desteği
 - Düşük akım tüketimi sayesinde akü ömrünü korur
 - Araç çakmaklığındaki buton ile on/off ve mod kontrolü
 - Opsiyonel N35 sınıfı yüksek güçlü neodimyum mıknatıs ile sağlam çatı montajı
 - 12,24,36 adet yüksek güçlü LED ile güçlü ışık performansı
 - ECE R10 ve ECE R65, IP65 uluslararası sertifikalara uygunluk
 - Geniş renk seçenekleri: Mavi, Kırmızı, Amber, Yeşil, Beyaz
- Uygulama alanı çok geniş: Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Belediye ve Özel Araçlar için ideal 2 yıl garanti süresi ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım

