

WCL 0411M İKAZ LAMBASI SİLİNDİRİK KÜÇÜK BOY MAGNETLİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma Voltajı | 10VDC - 30VDC |
| Nominal Voltaj | 12VDC / 24VDC |
| Akım Tüketimi | 0- 1A |
| Kapak Rengi | |
| LED Rengi | Mavi, Kırmızı, Amber, Yeşil, Beyaz |
| Mercek Rengi | Multicolor ve özel tasarımı 360° görüş sağlayan |
| Flaş Frekansı | 1 - 20Hz. |
| Flaş Modları Adedi | ZER ürünleri ile senkronize çalışabilen çoklu flaş modları |
| Senkronizasyon | ZER ürünleri ile uyumlu senkronizasyon özelliği |
| Özel Özellikler | UV dayanımı, 360° görüş, yüksek parlaklık, çakmaklık ile çalışma, opsiyonel N35 neodimyum mıknatısla çatı montajı |
| Arayüz | Araç çakmaklığındaki buton ile on/off ve mod kontrolü |
| Kablo Uzunluğu | Araca göre spiral kablo değişiklik gösterir. |
| Montaj Şekli | Yüksek güçlü N35 mıknatıs ile çatı montajı |
| Uzunluk | 103mm |
| Genişlik | 75mm |
| Yükseklik | 75mm |
| Ağırlık | 135gr |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Onaylar / Sertifikalar | ECE R10, ECE R65, IP65 |
| LED Ömrü | 50.000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 65°C |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kullanım Alanları | Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam Araçları, Motosiklet, Çekiciler |

AVANTAJLAR

- UV ışınlarına ve zorlu hava koşullarına dayanıklı polikarbonat dış gövde
- 360° görüş sağlayan özel tasarımı Fresnel lens ile olağanüstü parlaklık ve görünürlük
- ZER ürünleri ile tam senkronizasyon desteği
- Düşük akım tüketimi sayesinde akü ömrünü korur
- Araç çakmaklığındaki buton ile on/off ve mod kontrolü
- N35 sınıfı yüksek güçlü neodimyum mıknatıs ile sağlam çatı montajı
- 12 adet yüksek güçlü LED ile güçlü ışık performansı
- ECE R10 ve ECE R65, IP65 uluslararası sertifikalara uygunluk
- Geniş renk seçenekleri: Kırmızı, Mavi, Amber, Yeşil, Beyaz
- Uygulama alanı çok geniş: Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Belediye ve Özel Araçlar için ideal 2 yıl garanti süresi ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım
- Otomatik Voltaj Koruma: 12VDC cihazlarda 10.5 VDC - 17VDC, 24VDC cihazlarda 17VDC - 30VDC ' de cihaz kendini otomatik olarak korumaya alır.

