

WCL 0411T İKAZ LAMBASI SİLİNDİRİK KÜÇÜK BOY TELESKOPIK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	0- 1A
Kapak Rengi	
LED Rengi	Mavi, Kırmızı, Amber, Yeşil, Beyaz
Mercek Rengi	Özel tasarımlı 360° görüş sağlayan Fresnel lens
Flaş Frekansı	1 - 20Hz.
Flaş Modları Adedi	ZER ürünleri ile senkronize çalışabilen çoklu flaş modları
Senkronizasyon	ZER ürünleri ile uyumlu senkronizasyon özelliği
Özel Özellikler	UV dayanımı, 360° görüş, yüksek parlaklık, opsiyonel N35 neodimyum mıknatısla çatı montajı
Arayüz	Özel ayarlanmış anahtarla kontrol
Kablo Uzunluğu	100mm
Montaj Şekli	İç vidalı ve opsiyonel montaj ayağı ile motosiklet gövdesine tutturma
Uzunluk	Ayarlanabilir Yükseklik: Min: 50 cm, Max: 76 cm
Genişlik	103mm
Yükseklik	75mm
Ağırlık	650gr
Koruma Sınıfı	IP65
Onaylar / Sertifikalar	ECE R10, ECE R65, IP65
LED Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 65°C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam Araçları, Motosiklet, Çekiciler

AVANTAJLAR

- Çevre koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı polikarbonat dış gövde
- Yüksek güçlü Power LED'ler ile 360° olağanüstü parlaklık ve görünürlük sağlayan özel tasarım fresnel mercek
- ZER ürünleri ile senkronize çeşitli flaş paternleri
- Düşük akım sarfiyatı ile akü ömrünü koruma
- Opsiyonel montaj ayağı ile motosiklet gövdesine tutturma ve iç vidalı daimi montaj imkanı
- Ayarlanabilir yüksekliği sayesinde farklı araç yapılarına uygunluk
- Geniş renk seçeneği (Mavi, Kırmızı, Amber, Yeşil, Beyaz)
- ECE R10 ve ECE R65 standartlarına uygunluk
- 50.000 saatlik uzun LED ömrü
- 2 yıl garanti süresi
- Hafif ve kompakt yapı

