

## LRW 0311 LEDLİ YOL İKAZ LAMBASI ŞARJ ADAPTÖRLÜ



### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                        |  |
|------------------------|--|
| Çalışma Voltajı        | 6VDC   |
| Nominal Voltaj         | 6VDC   |
| Akım Tüketimi          | Düşük güç tüketimi   |
| Kapak Rengi            | Amber  |
| LED Rengi              | Amber  |
| Mercek Rengi           | Yüksek güçlü power LED'ler ile olağanüstü parlaklık sağlayan Fresnel mercek        |
| Flaş Frekansı          | 1 - 20Hz.  |
| Flaş Modları Adedi     | Gece / gündüz modları , 2 adet   |
| Senkronizasyon         | ZER LEDli yol ikaz lambalarıyla senkronize çalışır                                 |
| Özel Özellikler        | 360° dönebilen ve iki yönlü ışık yayan yapı, batarya ve şarj durumu LED göstergesi |
| Arayüz                 | Çakmak girişi veya şarj adaptörü bağlantısı  |
| Kablo Uzunluğu         |  |
| Montaj Şekli           |  |
| Uzunluk                | 190mm  |
| Genişlik               | 100mm  |
| Yükseklik              | 370mm  |
| Ağırlık                | 3550gr   |
| Koruma Sınıfı          | IP65   |
| Onaylar / Sertifikalar | ECE R10, ECE R65, IP65   |
| LED Ömrü               | 50.000 saat  |
| Çalışma Sıcaklığı      | -40°C ~ 65°C   |
| Garanti Süresi         | 2 yıl  |
| Kullanım Alanları      | Polis, Jandarma, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları,                        |

### AVANTAJLAR

- Çevre koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı polikarbonat dış gövde
- Özel tasarım fresnel mercek ile yüksek görünürlük
- 360° dönebilen ve çift yönlü ışık veren yapı
- Gece ve gündüz modlarında farklı enerji ile çalışma
- Tek kullanımlık ya da şarj edilebilir pil opsiyonu
- Batarya durumu için renkli LED göstergeler
- Adaptörle şarj edilebilme
- Tek batarya ile 36 saat kesintisiz gündüz modu çalışması
- Düşük enerji tüketimi ile batarya ömrünü koruma
- ECE R10 ve ECE R65, IP65 sertifikalarına uygunluk
- Dış etkenlerle devrilme, hareket etmeyi önleyen beton ağırlık
- Geniş kullanım alanı ve 2 yıl garanti süresi

