

## WRL 0919 YAN LAMBA



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	0.3 - 0.7A
Kapak Rengi	
LED Rengi	
Mercek Rengi	Yüksek güçlü power LED'ler ile olağanüstü parlaklık ve görünürlük sağlayan özel tasarım fresnel mercek
Flaş Frekansı	1 - 20Hz.
Flaş Modları Adedi	ZER ürünleri ile senkronize çeşitli flaş paternleri
Senkronizasyon	ZER ürünleri ile uyumlu senkronizasyon özelliği
Özel Özellikler	Çevre koşullarına dayanıklı polikarbonat dış gövde, Dış forma uyumlu PCB, LED, LED-LED Driver ve LED-LED Driver-Entegre olmak üzere 3 versiyon.
Arayüz	ZER ürünleriyle kontrol
Kablo Uzunluğu	100mm
Montaj Şekli	Araç üstü montaj
Uzunluk	230mm
Genişlik	173mm
Yükseklik	65mm
Ağırlık	457gr
Koruma Sınıfı	IP65
Onaylar / Sertifikalar	ECE R65, IP65
LED Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ~ 65 °C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	İtfaiye, Ambulans, Havaalanı ve Hizmet Araçlarıyla ve Çekici Kamyonlarla uyumludur

### AVANTAJLAR

- Çevre koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı polikarbonat dış gövde
- Yüksek güçlü Power LED'ler ile olağanüstü parlaklık ve görünürlük sağlayan özel tasarım fresnel mercek
- ZER ürünleri ile senkronize çalışabilen çeşitli flaş paternleri
- 18 farklı bağımsız flaş paterni ile esnek uyarı seçenekleri
- Dış forma özel geliştirilen custom PCB tasarımı, elektronik yapı seviyesine göre LED, LED-LED Driver ve LED-LED Driver-Entegre olmak üzere üç farklı versiyon sunar.
- Düşük akım sarfiyatı ile akü ömrünü koruma
- Her bir LED 3 Watt gücünde, toplamda 18 LED ile yüksek aydınlatma
- İtfaiye, ambulans, havaalanı ve çekici kamyonlar ile uyumlu
- Renk seçenekleri: Mavi, Kırmızı, Amber, Yeşil, Beyaz
- IP65, ECE R65 sertifikalı
- LED ömrü: 50.000 saat
- 2 yıl garanti süresi

