

DUN 1001 DRIVER UNIT NEODYMIUM



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	Pasif Hoparlör
Nominal Voltaj	-
Akım Tüketimi	-
Nominal Güç (Watt)	100W RMS
Ses Basınç Seviyesi	115dB (1kHz referans sinyalinde)
Empedans	11Ω
Frekans Aralığı	180Hz. - 7kHz.
Mıknatıs Tipi/ Manyetik Malz.	Neodymium Magnet
Bağlantı Tipi	2 pin terminal
Özel Özellikler	Yüksek verimli Neodymium magnet, alüminyum başlık, dayanıklı özel tasarım diyafram
Kasa Rengi	Siyah
Kablo Uzunluğu	2m
Montaj Şekli	Montaj braketleri ile tüm araçlara hızlı adaptasyon
Uzunluk	116mm
Genişlik	116mm
Yükseklik	72mm
Ağırlık	1800gr
Koruma Sınıfı	IP65
Onaylar / Sertifikalar	SAE J1849, EVS1, EVS2, EVS3, IP65, Akustik Performans Testi
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ... +65 °C,
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanları, Belediye, Karayolları, Makam Araçları, Çekici Araçlar

AVANTAJLAR

- Dayanıklı yapı: Çevre koşullarına dayanıklı sağlam paslanmaz yapı ve alüminyum parçalar uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Güçlü tutuş: Yüksek verimli Neodymium Magnet ile sarsıntısız sabitleme ve güvenli montaj imkanı sunar.
- Akustik performans: Dayanıklı özel tasarım diyafram sayesinde güçlü ve net ses çıkışı elde edilir.
- Kompakt tasarım: Motosikletler için özel ergonomik yapısı ile yer tasarrufu sağlar.
- Kolay kurulum: Araçlar ve motosikletler için opsiyonel montaj braketleri ile tüm araç çeşitlerine hızlı adaptasyon sağlar.
- Geniş kullanım alanı: Polis, jandarma, zabıta, ATV ve hizmet araçları gibi birçok farklı platformda kullanıma uygundur.
- Sertifikalı güven: SAE J1849 ve EVS test standartlarına uygunluk ile kalite ve performans güvencesi.
- Uzun ömür: 2 yıl garanti süresi ile desteklenen yüksek dayanım ve güvenilirlik.

