

ELEKTRONİK MESAJ PANOLU TEPE LAMBASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|--|
| Çalışma Voltajı | 10VDC - 30VDC |
| Nominal Voltaj | 12VDC / 24VDC |
| Akım Tüketimi | 0 - 18A |
| Kapak Rengi | Siyah |
| LED Rengi | Mavi, Kırmızı, Yeşil |
| Mercek Rengi | Şeffaf, renksiz |
| Flaş Frekansı | 1 - 20Hz. |
| Flaş Modları Adedi | FOLLOW ME, STOP, SLOW, SAĞ OK, SOL OK, 5 adet |
| Senkronizasyon | Var |
| Özel Özellikler | Su geçirmez, açılır kapanır LED mesaj panosu, fonksiyonel kontrol paneli, mesaj değiştirme ve ışık ayarı |
| Arayüz | Fonksiyonel kontrol kumandası ile mod, mesaj, ışık ve power LED kontrolü |
| Kablo Uzunluğu | Araca göre değişiklik gösterir. |
| Montaj Şekli | Montaj braketleri ile tüm araçlara uyumlu |
| Uzunluk | 1250mm |
| Genişlik | 440mm |
| Yükseklik | 440mm |
| Ağırlık | |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Onaylar / Sertifikalar | SAE J1318, SAE J1595, IP65 |
| LED Ömrü | 50.000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ~ 65 °C |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kullanım Alanları | Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam Araçları ve Çekiciler |

AVANTAJLAR

- Sağlam paslanmaz yapı ve UV'ye dayanıklı polikarbonat parçalar
- Su geçirmez, açılır kapanır elektronik mesaj panosu
- 360° yüksek görünürlük sağlayan power LED modülleri
- ZER ürünleri ile senkronize flaş paternleri
- Uzaktan kolay okunabilir mesaj yazımı özelliği
- Fonksiyonel kontrol paneliyle; mesaj, mod, ışık şiddeti ve LED kontrolü
- Opsiyonel renk ve kapak çeşitliliği
- Düşük akım tüketimi sayesinde akü ömrünü uzatma
- Her araca uyumlu montaj braketleri ile kolay kurulum
- 50.000 saat uzun LED ömrü
- -40°C ~ 65°C sıcaklık aralığında çalışma
- 2 yıl garanti süresi
- Otomatik Voltaj Koruma: 12VDC cihazlarda 10.5 VDC - 17VDC, 24VDC cihazlarda 17VDC - 30VDC ' de cihaz kendini otomatik olarak korumaya alır.

