

LINEER AYDINLATMA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	Düşük güç tüketimi
Kapak Rengi	Beyaz
LED Rengi	Beyaz
Mercek Rengi	Şeffaf fresnel desenli ön cam
Flaş Frekansı	Sabit
Flaş Modları Adedi	Sabit
Senkronizasyon	-
Özel Özellikler	
Arayüz	Anahtar kontrol
Kablo Uzunluğu	
Montaj Şekli	
Uzunluk	Özelleştirilebilir
Genişlik	Özelleştirilebilir
Yükseklik	Konfigürasyona bağlı olarak değişir
Ağırlık	
Koruma Sınıfı	IP54
Onaylar / Sertifikalar	
LED Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ~ 65 °C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Özellikle ambulans kabinleri için uygundur

AVANTAJLAR

- Işığın en iyi şekilde algılanması için özel tasarlanmış difüzör,
- Kontrol devresi regülasyon özelliğine sahip olup, 11V-16V aralığındaki voltaj değerlerinde değişmeyen ışık
- UV ışınlarına dayanıklı polikarbonat malzemeden saydam, beyaz difüzör
- Kapalı hali hariç en az 4 farklı kademedede ayarlanabilen aydınlatma şiddeti
- Renk Seçenekleri: Beyaz
- Garanti Süresi: 2 yıl

